



LED arka aydınlatmalı LCD monitör

- V Line
- 50,8 cm / 20 inç

206V4LSB2/00

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!

Faydaları

Her zaman canlı görüntüler

- Canlı renkler için LED teknolojisi
- SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama
- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Modem tasarım

- Çekici, parlak tasarım
- Küçük ayak izi yerden tasarruf sağlar

- VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Her gün daha çevreci

- Cıva içermez çevre dostu ekran
- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star
- Düşük güç tüketimi enerji faturalarında tasarruf sağlar

PHILIPS

Özellikler

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartControl Lite

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedia, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

SmartContrast



SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

LCD panel tipi	TFT-LCD
Arka aydınlatma tipi	W-LED sistemi
Panel Boyutu	50,8 cm / 20 inç
Etkin izleme alanı	442,8 (Y) x 249,1 (D)
En-boy oranı	16:9
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1600 x 900
Tepki süresi (tipik)	5 ms
Parlaklık	200 cd/m ²
SmartContrast	10.000.000:1
Kontrast oranı (tipik)	600:1
Piksel aralığı	0,277 x 0,277 mm
İzleme açısı	90° (Y) / 50° (D) C/R > 10 ise
Ekran renkleri	16,7 M
Tarama Frekansı	30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
sRGB	Evet

Bağlantı

Sinyal Girişi	VGA (Analog) DVI-D (dijital, HDCP)
Sync Girişi	Ayrı Sync Sync Yeşil

Kullanılabilirlik

Kullanıcı rahatlığı	Otomatik/Aşağı 4:3 Genişlik/Yukarı Parlaklık/Geri Menü/Tamam Açık/Kapalı
OSD Dilleri	İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Portekizce Rusça İspanyolca Basitleştirilmiş Çince Türkçe
Diğer kolaylıklar	Kensington kilidi VESA montaj (100x100mm)

zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Energy Star 5.0

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Tak ve Çalıştır Uyumluluğu	DDC CI Mac OS X sRGB Windows 7 Windows XP
----------------------------	---

Stand

Eğilme	-5/20 derece
--------	--------------

Güç

Açık modu	15,48 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
Bekleme modu	0,5 W
Kapalı modu	0,5 W
Güç LED göstergesi	Çalışma - Beyaz Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Güç kaynağı	Dahili 100-240 VAC, 50-60 Hz

Boyutlar

Standla birlikte ürün (mm)	479 x 369 x 201 mm
Standsız olarak ürün (mm)	479 x 299 x 48 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD)	567 x 372 x 124 mm

Ağırlık

Standla birlikte ürün (kg)	2,99 kg
Standsız olarak ürün (kg)	2,66 kg
Ambalajla birlikte ürün (kg)	4,16 kg

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	0°C - 40°C °C
----------------------------	---------------

Sıcaklık aralığı
(saklama) -20°C - 60°C °C
Bağıl nem %20-80 %
MTBF 30.000 saat

Kasa

Renk
Kaplama

Siyah
Parlak (ön çerçeve) / Doku (arka
kapak)

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji EnergyStar 5.0
EPEAT Silver
RoHS
Kurşunsuz
Cıva İçermez
Geri dönüştürülebilir
ambalaj malzemesi 100 %

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar BSMI
CE İşareti
FCC Sınıf B
GOST
PSB
SASO
SEMKO
TUV/ISO9241-307
UL/cUL
WEEE



Bilgi değişimi
2017, Ağustos 3
Version: 4.0.1
EAN: 8712581655709

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com