

Fujitsu B20T-6 LED - LED-Monitor - 50.8 cm (20")

1600 x 900 - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI - VGA - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1416-V140
EAN/UPC	4051554236700



Beschreibung

Das Fujitsu Display B20T-6 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroinsatz. Hohe Auflösung für gestochen scharfe Bilder in modernen Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B20T-6 LED - LED-Monitor - 50.8 cm (20")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 50.8 cm (20")
Leistungsmerkmale	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1600 x 900
Pixelpitch	0.2766 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI, VGA
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	47.5 cm x 16.8 cm x 32 cm
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, C-Tick, GOST, NOM, SASO, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Diagonalabmessung	50.8 cm (20")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1600 x 900
Pixelpitch	0.2766 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.5 cm x 16.8 cm x 32 cm - mit Fuß
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DVI-D Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	40
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)

Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TÜV GS, VCCI, C-Tick, GOST, NOM, SASO, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
	Stromversorgung
Spannungsversorgung	Intern
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 47.5 cm - Tiefe: 16.8 cm - Höhe: 32 cm Ohne Fuß - Breite: 47.5 cm - Tiefe: 6.1 cm - Höhe: 29.3 cm
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.